

# PROFITEC



PASSION MEETS DESIGN

**COFFEE IS  
A KIND  
OF MAGIC  
YOU CAN  
DRINK**

# PROFITEC

Die Profitec GmbH wurde 1985 gegründet und spezialisierte sich zu Beginn auf den Vertrieb von italienischen Espresso-  
maschinen und anderer technischer Produkte aus Italien. Fasziniert von den  
Espressomaschinen entwickeln und fertigen wir seit den 1990er Jahren in  
passionierter Handarbeit exklusive Espresso-Siebträgermaschinen. Daraus  
entstand der Entschluss unser Know-How auch in die Entwicklung eigener  
Siebträgermaschinen zu stecken und diese auf den Markt zu bringen.

Genuss trifft Design.



GO



# GO

## Einkreiser mit Ringbrühgruppe

### Kompakt und schnell

Die GO ist eine kompakte Einkreis-Siebträgermaschine mit Ringbrühgruppe.

1,2, 3...GO: Nach einer sehr kurzen Aufheizphase ist die Maschine bereit für den Bezug.

Press & GO: Die Extraktion des Espressos, die Aktivierung des Dampfmodus sowie das Ein- und Ausschalten der Maschine, einfach auf Knopfdruck.

Never lose Control: Auf dem Display wird die Kaffee-Durchlaufzeit sekundengenau angezeigt. Über die PID-Temperatursteuerung kannst Du außerdem die gewünschte Temperatur des Kaffees für die Extraktion und die Temperatur des Dampfes bestimmen. An dem leicht zugänglichen Expansionsventil lässt sich der Brühdruck individuell einstellen. Zusätzlich kann das Display Dich auf Wunsch an die Reinigung erinnern. Durch den implementierten ECO-Modus kannst Du außerdem programmieren, nach welcher Zeit der Nichtnutzung die Heizung der Maschine abgeschaltet wird, um Energie zu sparen.

YOUR TASTE. YOUR STYLE. YOUR MACHINE - Welche GO ist Deine?



- Art.-Nr. CM500001-00
- Art.-Nr. CM500001-01
- Art.-Nr. CM500001-02
- Art.-Nr. CM500001-03
- Art.-Nr. CM500001-04

- Einkreiser mit Ringbrühgruppe
- PID zur Temperatureinstellung des Kaffeeessels
- Display zur sekundengenauen Anzeige der Durchlaufzeit
- Fast Heat-Up Modus
- Programmierbarer ECO-Modus
- Erinnerungsfunktion zur Brühgruppenreinigung
- Messingkessel - 0,3 l
- Kesselsisolierung
- Expansionsventil zur Einstellung des Brühdrucks
- Vibrationspumpe
- Pumpendruckmanometer
- Bedientasten
- Drehventil zur Dampfentnahme
- Wassertank mit 2,8 l Volumen und Wassertankadapter

\* **EXCLUSIVE LINE:**

Nur bei unseren EXCLUSIVE LINE - Händlern erhältlich. Bitte informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Fachhändler vor Ort.

# PRO 300




# PRO 300

## DUALBOILER-SIEBTRÄGERMASCHINE MIT PID-STEUERUNG

### Schnell und anpassungsfähig

Die Pro 300 ist eine Dualboiler-Siebträgermaschine mit Ringbrühgruppe. Man kann das Gerät je nach Bedarf als Einkreiser oder als Dualboiler benutzen. Sie erreicht die gewünschte Kesseltemperatur bereits nach weniger als 5 Minuten. Der Dampf- und Heißwasserkessel aus Edelstahl ist jederzeit zu- und abschaltbar.

Über das PID-Display kann die Temperatur des Kaffeekessels nach Wunsch verändert werden. Auf dem Display wird außerdem die Zeit des Kaffee- und Espresso bezuges sekundengenau angezeigt.



■ Art.-Nr. CM500002-0

■ Art.-Nr. Pro300

- 
- Dualboiler (optional als Einkreiser verwendbar)
  - Ringbrühgruppe mit 0,3 l Messingkessel
  - PID zur Temperatureinstellung des Kaffeekessels
  - Display mit Sekundenanzeige der Durchlaufzeit
  - Fast Heat-Up Modus
  - Programmierbarer ECO-Modus
  - Edelstahlkessel mit 0,75 l Volumen für Dampf und Heißwasser
  - Vibrationspumpe
  - Kesseldruckmanometer
  - Wassertank mit 2,8 l Volumen und Wassertankadapter
  - Automatische Abschaltung durch Sensor bei Wassermangel

**MOVE**





# MOVE

## DUALBOILER-SIEBTRÄGERMASCHINE MIT DEZENTEM DISPLAY

### Klein und vielseitig


Die MOVE ist eine exklusive Dualboiler-Siebträgermaschine mit optimierter Ringbrühgruppe. Durch den Fast Heat-Up Modus ist sie in kürzester Zeit betriebsbereit. Zusätzlich lassen sich die Ein- und Ausschaltzeiten individuell programmieren.

Auf dem dezenten OLED-Display werden alle Menüeinstellungen, der Status der Maschine, sowie die Zeit des Kaffee- und Espresso bezuges sekundengenau angezeigt. Einfach die Bezugstasten, wie gewünscht, mit oder ohne Preinfusion programmieren und los geht's. Dabei erscheint der Extraktionsvorgang durch das „Barista Light“ in einem ganz besonderen Licht und dank der Low-Noise Vibrationspumpe ist kaum etwas zu hören.

Ein bodenloser Filterträger mit Silikonaufsatz und drei verschiedenen Tassensieben, macht die MOVE, die durch Ihre kompakte Bauweise besticht, noch variabler und platzsparender. Wenn es um die Reinigung geht, macht es einem die MOVE durch die automatische Brühgruppenreinigung besonders einfach. Selbstverständlich ist der Dampf- und Heißwasserkessel aus Edelstahl jederzeit zu- und abschaltbar.

Noch nicht exklusiv genug? Die MOVE wartet mit handgefertigten Griffen aus amerikanischen Nussbaum auf, was ihr einen besonders edlen Look verleiht.

2025 wird es bunt. Dann wird die MOVE in drei weiteren Farben erhältlich sein.



■ Art.-Nr. CM500003-00

- Dualboiler (optional als Einkreiser verwendbar)
- Optimierte Ringbrühgruppe mit 0,4 l Messingkessel
- Dezentem OLED-Display
- Programmierbare Bezugstasten (über die Zeit)
- Timer Funktion
- Regelbare Preinfusion
- Fast Heat-Up Modus
- Automatische Brühgruppenreinigung
- Programmierbarer ECO-Modus
- Barista Light
- Edelstahlkessel mit 0,75 l Volumen für Dampf und Heißwasser
- Filterträger mit Silikonaufsatz
- Low-Noise Vibrationspumpe
- Doppelmanometer für Kessel- und Pumpendruck
- Wassertank mit 2,8 l Volumen und Wassertankadapter
- Automatische Abschaltung durch Sensor bei Wassermangel

\* **EXCLUSIVE LINE:**

Nur bei unseren EXCLUSIVE LINE - Händlern erhältlich. Bitte informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Fachhändler vor Ort.

# PRO 400



# PRO 400

## ZWEIKREISER MIT MULTIFUNKTIONSSCHALTER

### Kompakt und individuell

Die PRO 400 ist ein kompakter Zweikreiser im auffälligen Design. Durch die mitgelieferten verschiedenfarbigen Ventilplättchen (#disclets) lässt sich der Look im Handumdrehen verändern.

Auch technisch ist die PRO 400 eine Espressomaschine der Extraklasse. Durch den Multifunktionsschalter an der Unterseite können Sie ganz einfach zwischen drei Temperaturen wählen und wahlweise die Preinfusion und den ECO-Modus aktivieren bzw. deaktivieren.

Auf dem eleganten Doppelmanometer haben Sie den Kessel- und den Pumpendruck stets im Blick, wobei Sie den Brühdruck selbst bestimmen und verändern können.



Art.-Nr. CM500004-00

- 
- Zweikreisssystem
  - Profitec Brühgruppe mit Edelstahlglocke
  - Multifunktionsschalter
    - Drei Temperaturen wählbar (120° C, 124° C, 128° C)
    - Preinfusion ON/OFF
    - ECO-Modus ON/OFF
  - Regelbares Expansionsventil
  - Doppelmanometer für Kessel- und Pumpendruck
  - 1,6 l Edelstahl-Kessel
  - Edelstahlheizung
  - Vibrationspumpe
  - Wassertank mit ca. 2,8 l Volumen und Wassertankadapter
  - Automatische Abschaltung durch Sensor bei Wassermangel
  - Verschleißarme Drehventile
  - Hochwertige Dampf- und Heißwasserrohre
  - Abnehmbare Tassenablage
  - Blindsiebhalterung unter der Wasserauffangschale
  - Verschiedenfarbige Ventilplättchen im Lieferumfang

# JUMP



# JUMP


## ZWEIKREISER MIT DEZENTEM DISPLAY UND MULTIFUNKTIONSSCHALTER

### Kompakt und exklusiv

Die JUMP ist ein kompakter Zweikreiser in exklusivem Design.

Durch den praktischen Multifunktionsschalter an der Unterseite können Sie ganz einfach zwischen drei Temperaturen wählen und die Preinfusion und den ECO-Modus aktivieren bzw. deaktivieren. Durch das dezente Display hat man nicht nur die gewählten Einstellungen im Blick, zusätzlich wird die Dauer der Espressoextraktion (Shot Counter) angezeigt und darüber informiert, wenn der Wassertank leer ist.

Mit der schwarzen Relling, der satinierten Front und den handgefertigten Griffen aus amerikanischem Nussbaum wartet die JUMP mit einem exklusiven Look auf.



Art.-Nr. CM500005-00

- Zweikreissystem
- Profitec Brühgruppe mit Edelstahlglocke
- Multifunktionsschalter
  - Drei Temperaturen wählbar (120° C, 124° C, 128° C)
  - Preinfusion ON/OFF
  - ECO-Modus ON/OFF
- Display zur Anzeige:
  - der Dauer der Espressoextraktion „Shot Counter“
  - Preinfusion ON/OFF
  - ECO-Modus ON/OFF
  - Temperatureinheit
  - leerer Wassertank
- 1,6 l Edelstahl-Kessel
- Praktische Kipphebelventile
- Handgefertigte Griffe aus amerikanischen Nussbaum
- Doppelmanometer für Kessel- und Pumpendruck
- Low-Noise Vibrationspumpe
- Wassertank mit ca. 2,8 l Volumen und Wassertank-adapter
- Automatische Abschaltung durch Sensor bei Wassermangel
- Abnehmbare Tassenablage

\* **EXCLUSIVE LINE:**

Nur bei unseren EXCLUSIVE LINE - Händlern erhältlich. Bitte informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Fachhändler vor Ort.

# RIDE



# RIDE

## DUALBOILER-SIEBTRÄGERMASCHINE MIT PID-STEUERUNG


### Moderner Look, flexibles Handling

Die RIDE zeichnet sich dadurch aus, dass der Kaffee- und Dampfboiler gleichzeitig aufgeheizt wird. Dadurch wird die Dampftemperatur wesentlich schneller erreicht und sorgt während der Bezüge für eine stabilere Dampfperformance. Optional kann die RIDE auch als Einkreismaschine verwendet werden.

Bei aktiviertem Fast Heat-Up Modus ist die Maschine wesentlich schneller betriebsbereit. Ungeachtet dessen, können die Temperaturen beider Kessel mit der PID-Steuerung individuell eingestellt werden. Die RIDE bietet Ihnen auch die Möglichkeit automatische Ein- und Ausschaltzeiten und vieles mehr zu programmieren. Dabei werden die Einstellungen auf dem dezenten Display angezeigt, wie auch die Durchlaufzeit in Sekunden.

Der modulare, bodenlose Filterträger lässt sich mittels der Silikonaufsätze (1er Auslauf und 2er Auslauf) schnell und einfach umrüsten. Das spart nicht nur Platz, sondern ermöglicht auch eine einfache und hygienische Reinigung.

Und dann dieser Look: Die eleganten anthrazitfarbenen Seitenwänden, heben sich, wie auch die Reling, kontrastreich von der satinierten Front, der Tassenablage und der silbernen Wasserauffangschale ab. Die Manometer harmonisieren mit der Displayanzeige und runden das Erscheinungsbild ab.



Art.-Nr. CM500013-00

- 
- Dualboiler (optional als Einkreiser verwendbar)
  - Profitec Brühgruppe mit Edelstahlglocke
  - Simultane Heizung beider Kessel
  - PID-Steuerung für die individuelle Temperatureinstellung beider Kessel
  - Programmierbarer Fast Heat-UP Modus
  - Programmierbare Ein- und Ausschaltzeiten
  - Programmierbarer ECO-Modus
  - Aktiver & passiver Preinfusionsmodus
  - Erinnerungsfunktion zur Brühgruppenreinigung
  - Erinnerungsfunktion für den Filterwechsel
  - Dezentes Display
  - Shot counter
  - Praktische Joystickventile
  - Vibrationspumpe
  - Wassertank mit ca. 2,8 l Volumen und Wassertankadapter
  - Kaffeeessel aus Edelstahl mit 0,75 l Volumen zur Kaffeezubereitung
  - Dampf-/Heißwasserkessel aus Edelstahl (1,0 l)
  - Kessel- und Pumpendruckmanometer
  - Expansionsventil zur individuellen Einstellung des Brühdrucks

# DRIVE





# DRIVE

## DUALBOILER-SIEBTRÄGERMASCHINE MIT FLOW CONTROL UND ROTATIONSPUMPE

### Intelligent und komfortabel


Die DRIVE bietet Ihnen ein Höchstmaß an Leistung und Komfort.

Damit Ihre Maschine schneller betriebsbereit ist, können Sie den Fast Heat-Up Modus aktivieren. Ungeachtet dessen, haben Sie die Möglichkeit automatische Ein- und Ausschaltzeiten zu programmieren.

Das eingebaute Flussprofilventil ermöglicht den Wasserfluss zur Brühgruppe zu regulieren und ihn auch während des Bezugs zu verändern (Flow Control). Im aktiven und passiven Preinfusionsmodus sind verschiedene Einstellungen möglich, um das bestmögliche Extraktionsergebnis zu erzielen.

Über die integrierte PID-Steuerung ist die Temperatur für beide Kessel individuell einstellbar. Das Display zeigt Ihnen dabei nicht nur die Durchlaufzeit des Espressos sekundengenau an, sondern gibt Ihnen vielfältige Informationen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, vielfältige Einstellungen vorzunehmen.

Je nach Bedarf kann zwischen Wassertank- und Festwasseranschlussmodus gewählt werden und bei Bedarf der Dampfkessel ab- bzw. angeschaltet werden.



Art.-Nr. CM500009-00

- 
- Dualboiler (optional als Einkreiser verwendbar)
  - Profitec Brühgruppe mit Edelstahlglocke
  - Eingebautes Flussprofilventil mit auffälligem Manometer
  - PID-Steuerung für die individuelle Temperatureinstellung beider Kessel
  - OLED Display
  - Anzeige der Durchlaufzeit in Sekunden
  - Programmierbarer ECO-Modus
  - Erinnerungsfunktion für die Brühgruppenreinigung
  - Erinnerungsfunktion für den Filterwechsel
  - Rotationspumpe
  - Praktische Joystickventile
  - Große Manometer
  - Edelstahlkessel 0,75 l Volumen zur Kaffeezubereitung
  - Umschaltbar vom Wassertank auf Festwasseranschluss
  - Wassertank mit 2,8 l Volumen und Wassertankadapter
  - Automatische Abschaltung bei Wassermangel, im Wassertankbetrieb
  - Tassenerhöhung

# PRO 800



# PRO 800

## HANDHEBEL-SIEBTRÄGERMASCHINE MIT PID STEUERUNG

### Elegant und stilvoll

Die neue Version unserer Handhebelmaschine PRO 800 wartet mit einem stilvollen, eleganten Look auf. Allein der Anblick ist ein Genuss. So lässt die neue PRO 800 nicht nur das Herz von Kennern und Liebhabern von Espresso-Handhebelmaschinen höherschlagen.

Die neue Pro 800 wartet mit praktischen Kippventilen für Dampf und Heißwasser auf, deren Griffe wie auch der Griff des Handhebels und der Siebträger aus dem edlen Holz des amerikanischen Nussbaums handgefertigt wurden.

Während sich das große, piniengrüne Manometer, ein weiteres optisches Highlight, perfekt in das klassische Design einfügt, verbirgt sich das PID-Display dezent hinter der Wasserauffangschale.

Die über die massive Brühgruppe ausgeübte Preinfusion sowie der besondere Druckverlauf garantieren optimale Espressi.



Art.-Nr. CM500012-00

- Dippersystem (Einkreiser)
- Massive Handhebelbrühgruppe [7,8 kg]
- Praktische Kipphebelventile zur Dampf- und Heißwasserentnahme
- PID-Regler zur Einstellung der Kesseltemperatur
- Programmierbarer ECO-Modus
- Vibrationspumpe dient ausschließlich der Kesselbefüllung bei Tankbetrieb
- Kupferkessel mit ca. 3,5 l Volumen
- Umschaltbar von Wassertank auf Festwasseranschluss
- Wasserauffangschale mit ca. 1,25 l Fassungsvermögen
- Anschluss an den Wasserabfluss möglich
- Wassertank mit ca. 2,8 l Volumen
- Hochwertige Dampf- und Heißwasserrohre
- Großes Kesseldruckmanometer
- Große abnehmbare Tassenablage
- Zusätzlich ein bodenloser Filterträger

# PRO M54



# PRO M54

## LEISTUNGSSTARKE MÜHLE IM KOMPAKTEN, SCHLICHTEN DESIGN

### Schlicht und kompakt

Die Pro M54 ist ein leistungsstarker Direktmahler mit Stahlmahlscheiben (Ø 54 mm) mit manueller Mahlfunktion, der acht Gramm Kaffee innerhalb von nur zehn Sekunden frisch in Ihren Siebträger mahlt.

Durch ihr schlankes Design und die kompakte Bauweise passt die Pro M54 auch perfekt in die kleinere moderne Küche.



■ Art.-Nr. 20200

■ Art.-Nr. 20275

- 
- Stahlmahlscheiben Ø 54 mm
  - Einfache Mahlgradeinstellung, kleine Raster
  - Mahlwerk aus Aluminium
  - Kompakte Bauweise mit kleiner Standfläche
  - Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
  - Abnehmbarer Auswurf zur einfachen Reinigung
  - Bohnenbehälter mit 250 g Fassungsvermögen
  - Auffangplatte für Kaffeemehl

# TWIST A54



# TWIST A54

## KOMPAKTE MÜHLE MIT TIMER-PROGRAMMIERUNG

### Individuell und kompakt

Die TWIST A54 besticht durch ihren hohen Bedienkomfort im schlanken Design. Einfach die Portionsmenge auswählen und durch Knopfdruck bestätigen. Dabei macht die höhenverstellbare Filterträger-Auflage eine freihändige Bedienung möglich.

Drei Portionsmengen können programmiert werden: Single Shot / Double Shot / Single Dose. Darüber hinaus sind drei Betriebsmodi wählbar: Select Modus / Barista Modus / Single Dose Modus.

Wie der Name schon verrät, haben die Stahlmahlscheiben einen Durchmesser von 54 mm, und der Mahlgrad lässt sich stufenlos einstellen.

Ein optisches Highlight ist die gebrandete Frontblende, die sich kontrastreich von dem mattschwarzen Gehäuse abhebt.



Art.-Nr. GR500004-00

- Drei programmierbare Portionsmengen:
  - Single Shot / Double Shot / Single Dose
- Drei Betriebsmodi wählbar:
  - Select Modus / Barista Modus / Single Dose Modus
- Höhenverstellbare Filterträger-Auflage
- Stufenlose Einstellung des Mahlgrads
- Stahlmahlscheiben,  $\varnothing$  54 mm
- Mahlwerk aus Aluminium
- Kompakte Bauweise
- Mattschwarzes Gehäuse
- Füllmenge Bohnenbehälter: 250 g
- Auffangplatte für Kaffeemehl
- Drehzahl: 1400 U/min
- Mahlzyklus: T-On: 10 Sek. T-Off: 80 Sek.

# TWIST SD54





# TWIST SD54

## SINGLE-DOSE MÜHLE

### FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE UND LOW RETENTION

#### Flexibel und präzise

Die TWIST SD54 ermöglicht eine präzises, reproduzierbares Mahlergebnis in höchster Qualität. Das Single Dosing bringt die frischeste Mahlung in den Siebträger, ohne Verlust von Aromen und Kaffeemehl.

Einfach die Bohnen im Dosing Cup abwägen, in den Coffee Bellow einfüllen, Deckel schließen und den Dosing Cup zurück auf den integrierten Leveler stellen. Der Magnet am Dosing Cup sorgt dafür, dass dieser stabil steht und nicht umkippen kann. Nach dem Mahlvorgang sorgen wenige Impulse auf den Coffee Bellow, dass sich die in der Mahlkammer verbliebenen Kaffeepartikel lösen. Den Siebträger auf den Dosing Cup setzen, umdrehen und mit dem Leveler das Kaffeemehl gleichmäßig verteilen. Nur noch tampen, brühen und genießen.

Die Stahlmahlscheiben haben einen Durchmesser von 54 mm und der Mahlgrad lässt sich stufenlos einstellen.



Art.-Nr. GR500005-00

- 
- Coffee Bellow
  - Dosing Cup
  - Integrierter Edestahl Leveler
  - Stufenlose Einstellung des Mahlgrads
  - Stahlmahlscheiben,  $\varnothing$  54 mm
  - Mahlwerk aus Aluminium
  - Kompakte Bauweise
  - Gehäuse: Edelstahl, schwarz pulverbeschichtet
  - Drehzahl: 1400 U/min
  - Mahlzyklus: T-On: 10 Sek. T-Off: 80 Sek

# PRO T64



# PRO T64

## GRIND-ON-DEMAND MÜHLE MIT TIMER-PROGRAMMIERUNG

### Geradlinig und direkt

Die Pro T64 ist eine professionelle Mühle mit Direktmahlung und digitaler Programmierung der Mahldauer in Zehntelsekunden. Ihre Handhabung ist so praktisch wie einfach: Filterträger einhängen, Portionstaster drücken – fertig.

Der geradlinige, schlichte Industrial Look des hochwertigen Edelstahlgehäuses mit Seitenwänden aus Plexiglas wird durch den getönten Bohnenbehälter optisch perfekt ergänzt.



Art.-Nr. GR500002-00

- 
- Stahlmahlscheiben  $\varnothing$  64 mm
  - Timer zur individuellen Programmierung der Mahldauer, integrierter Mengenzähler
  - Display zur Anzeige der Mahldauer
  - Zwei Taster zur automatischen Kaffeentnahme, optional manuelle Entnahme möglich
  - Schnelle Vermahlung:
    - Single Shot: ca. 3,8 Sek.  $\pm$  0,2 Sek –  $\approx$  7 - 9 g
    - Double Shot: ca. 5,4 Sek.  $\pm$  0,2 Sek –  $\approx$  14 - 16 g
  - Stufenlose Mahlgradeinstellung
  - Mahlwerk aus Aluminium
  - Höhenverstellbare Vorrichtung zum Einhängen des Filterträgers: Freihändige Bedienung möglich
  - Getönter Bohnenbehälter mit 500 g Fassungsvermögen
  - Auffangplatte für Kaffeemehl

# PRODUKT ÜBERSICHT



## GO

- CM500001-00
- CM500001-01
- CM500001-02
- CM500001-03
- CM500001-04



## PRO 300

- Pro300
- CM500002-01



## MOVE

- CM500003-00



## PRO 400

- CM500004-00

## ESPRESSOMASCHINEN

Art.-Nr.

Bauart	Einkreiser	Dualboiler*	Dualboiler*	Zweikreiser
Brühgruppe	Ringbrühgruppe	Ringbrühgruppe	Optimierte Ringbrühgruppe	Profitec Brühgruppe
Pumpe	Vibration	Vibration	Vibration „Low-Noise“	Vibration
Fast Heat-Up Modus	•	•	•	
PID Steuerung	•	•	•	•
Shot Counter	•	•	•	
Timer-Funktion			•	
Ventiltechnik	Drehventil	Drehventile	Joystickventile	Drehventile
Dampfbezug [1] / Heißwasserbezug [2]	1	1 + 2	1 + 2	1 + 2
Wassertankvolumen	2,8 l	2,8 l	2,8 l	2,8 l
Wählbar zw. Wassertank/Festwasser				
Autom. Abschaltung bei Wassermangel		•	•	•
Kesselmaterial	Messing	Messing/Edelstahl	Messing/Edelstahl	Edelstahl
Kesselvolumen Kaffee/Dampf	0,3 l	0,3/0,75 l	0,4 l/0,75 l	1,6 l
Kesseldruckanzeige		•	•	•
Pumpendruckanzeige	•		•	•
Einstellbarer Brühdruck	•			•
Anzahl der Filterträger	1	2	1**	2
Leistungen EU, UK, CH, AU (230 V)	1500 W	2300 W	2300 W	1500 W
Leistungen US, JP (115 V)	1500 W	1700 W	1700 W	1500 W
Gewicht	12,9 kg	18 kg	18,7 kg	21,5 kg
Abmessungen ohne Filterträger (B x T x H)	210 x 362 x 381	255 x 415 x 385	270 x 445 x 375	228 x 448 x 372
Abmessungen mit Filterträger (B x T x H)	210 x 410 x 381	255 x 475 x 385	270 x 475 x 375	228 x 558 x 372

\* Dampfkessel zu- und abschaltbar

\*\* „Modular“ mit Silikonauflauf

\*\*\* Höhe mit aufgestellten Handhebel

# PRODUKT ÜBERSICHT



**JUMP**

CM500005-00



**RIDE**

CM500013-00



**DRIVE**

CM500009-00



**PRO 800**

CM500012-00

## ESPRESSOMASCHINEN

Art.-Nr.

Bauart	Zweikreiser	Dualboiler*	Dualboiler*	Dipper (Einkreiser)
Brühgruppe	Profitec Brühgruppe	Profitec Brühgruppe	Profitec Brühgruppe	Handhebel
Pumpe	Vibration „Low-Noise“	Vibration	Rotation	Vibration
Fast Heat-Up Modus		•	•	
PID Steuerung	•	•	•	•
Shot Counter	•	•	•	
Timer-Funktion		•	•	
Ventiltechnik	Joystickventile	Joystickventile	Joystickventile	Joystickventile
Dampfbezug (1) / Heißwasserbezug (2)	1 + 2	1 + 2	1 + 2	1 + 2
Wassertankvolumen	2,8 l	2,8 l	2,8 l	2,8 l
Wählbar zw. Wassertank/Festwasser			•	•
Autom. Abschaltung bei Wassermangel	•	•	•	•
Kesselmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Kupfer
Kesselvolumen Kaffee/Dampf	1,6 l	0,75 / 1,0 l	0,75 / 2,0 l	3,5 l
Kesseldruckanzeige	•	•	•	•
Pumpendruckanzeige	•	•	•	
Einstellbarer Brühdruck	•	•	•	
Anzahl der Filterträger	2	1**	2	3
Leistungen EU, UK, CH, AU (230 V)	1500 W	2100 W	1600 W	1700 W
Leistungen US, JP (115 V)	1500 W	1700 W	1600 W	1600 W
Gewicht	21,5 kg	28 kg	31 kg	35,5 kg
Abmessungen ohne Filterträger (B x T x H)	302 x 447 x 393	300 x 450 x 370	340 x 485 x 420	339 x 505 x 492
Abmessungen mit Filterträger (B x T x H)	302 x 555 x 393	300 x 560 x 370	340 x 580 x 420	339 x 593 x 740***

\* Dampfkessel zu- und abschaltbar

\*\* „Modular“ mit Silikonauflauf

\*\*\* Höhe mit aufgestellten Handhebel

# PRODUKT ÜBERSICHT



**PRO M54**



**TWIST A54**



**TWIST SD54**



**PRO T64**

Art.-Nr.	■ 20200 ■ 20275	GR500004-00	GR500005-00	GR500002-00
Mahlwerk	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Mahlscheiben-Durchmesser	54 mm	54 mm	54 mm	64 mm
Material der Mahlscheiben	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Motorleistung	235 W	235 W	235 W	450 W
Füllmenge des Bohnenbehälters	250 g	250 g		500 g
Mahlgradeinstellung	Manuell	Programmierbar	Manuell	Programmierbar
Mahlgradeinstellung	Raster	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
Gewicht	5,1 kg	5,26 kg	7 kg*	7,5 kg
Frequenz EU, UK, CH, AU (230 V)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Frequenz US (115 V)	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Abmessungen (B x T x H)	115 x 175 x 355 mm	130 x 170 x 357 mm	120 x 225 x 345 mm	170 x 250 x 430 mm

\* inkl. Coffee Bellow, Dosing Cup und Leveler

PROFITEC - SINCE 1985  
- HANDMADE -

**Profitec GmbH**

Industriestr. 57-61

69245 Bammental

Telefon: +49 (0) 6223 9205-0

[www.profitec-espresso.com](http://www.profitec-espresso.com)